

**DUNLOP®**

# PROTOMASTOR FULL SAFETY

Stivali da lavoro funzionali e multiuso

## Protezione e Comfort

- Antiscivolo per garantire condizioni di lavoro sicure
- Classificazione S5 con punta e lamina in acciaio per proteggere contro oggetti che possono cadere o perforare
- Certificati secondo l'ultima norma EN (EN ISO 20345: 2011 S5 SRA)

## Suola

- Suola di categoria SRA resistente all'olio per un'ottima presa
- Proprietà antistatiche per proteggere dai pericoli elettrici

## Gambale

- Impermeabile per la protezione in condizioni di umidità

[WWW.DUNLOPBOOTS.COM](http://WWW.DUNLOPBOOTS.COM)

ARTICOLO 142YP



## Informazioni su Dunlop Protective Footwear

Alla Dunlop® Protective Footwear, al momento produciamo e vendiamo circa 7 milioni di stivali all'anno, il che ci rende leader globali nel campo della calzature protettive. In oltre 50 paesi del mondo intero, forniamo calzature comode e protettive per chi lavora in ambito agricoltura e pesca, nell'industria alimentare, e in quella petrolifera ed estrattiva. Loro ci danno cibo, rifugio, strade ed energia. E per questo noi gli diamo la protezione e la comodità che meritano.

## Informazioni aggiuntive

Numero di taglie	13
Range taglia EUR	36-48
Range taglia UK	03-13
Standard di sicurezza	EN ISO 20345:2011 S5 SRA

# Dunlop Protomastor full safety (142YP)

Stivali da lavoro funzionali e multiuso



- Caratteristiche suola esterna** Suola di categoria SRA resistente all'olio per un'ottima presa
- Caratteristiche gambale** Impermeabile per la protezione in condizioni di umidità
- Caratteristiche di sicurezza** Antiscivolo per garantire condizioni di lavoro sicure

## Generale

Segmento	Industria
Materiale del gambale dello stivale	PVC
Materiale della suola	PVC
Colore del gambale dello stivale	Giallo
Colore della suola	Nero
Imbottitura	Imbottitura bianca
Tipo di soletta	Nessuna

## Certificazione

Standard di sicurezza europeo EN ISO 20345:2011 S5 SRA

## Protezione e comfort

Puntale	Acciaio
Parte centrale della suola	Acciaio
Suola antiscivolo	SRA
Suola resistente a olio	Si
Codice di resistenza ad agenti chimici	2
Absorbimento energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Resistenza a carburanti	Si

## Taglie

Range taglia EUR	36-48
Range taglia UK	03-13

## Logistica

Codice interstatale	64011000
---------------------	----------

SKU	Taglia EUR	Taglia US	Taglia UK	GTIN	Paia/confezione esterna	Lunghezza della confezione esterna (mm)	Larghezza della confezione esterna (mm)	Altezza della confezione esterna (mm)	Paia/Pallet	Altezza pallet (m)
142YP.36	36			8713197301271	6				216	
142YP.37	37		4	8713197301288	6				216	
142YP.38	38		5	8713197301295	6				180	
142YP.39	39		6	8713197301301	6				180	
142YP.40	40			8713197301318	6				180	
142YP.41	41		7	8713197301325	6				180	
142YP.42	42		8	8713197301332	6				180	
142YP.43	43		9	8713197301349	6				144	
142YP.44	44		10	8713197301356	6				144	
142YP.45	45			8713197301363	6				144	
142YP.46	46		11	8713197301370	6				144	
142YP.47	47		12	8713197301387	6				144	
142YP.48	48		13	8713197301394	6				144	

Data di creazione: luglio 17, 2018